



HONDA GENERATORS

موتوربرق‌های هوندا

D-AVR Series

سری D-AVR

ET12000K1

Specifications :	(3 Phase)	مشخصات فنی :
Engine	<u>GX630</u>	موتور
AC frequency	50 Hz	فرکانس
AC output voltage (3 phase)	380 V	ولتاژ (سه فاز)
AC output voltage (1 phase)	220 V	ولتاژ (تکفاز)
Maximum AC output (3 phase)	11.0 KVA	حداکثر توان خروجی (سه فاز)
Maximum AC output (1 phase)	3.0 x 3 KVA	حداکثر توان خروجی (تکفاز)
Rated AC output (3 phase)	10.0 KVA	توان خروجی مداوم (سه فاز)
Rated AC output (1 phase)	2.7 x 3 KVA	توان خروجی مداوم (تکفاز)
DC output	-	خروجی DC
Starting system	Eelectric	سیستم استارت
Oil alert	yes	سنسور روغن
Operation Panel	Digital (iMonitor)	پنل کاربری
Fuel Efficiency (Rated)	4.8 L/h	میزان مصرف سوخت
Effective fuel tank capacity	31 L	ظرفیت باک سوخت
Dimension (L x W x H)	965x530x694 mm	ابعاد (ارتفاع x عرض x طول)
Dry weight	170 Kg	وزن خالص
Noise level @ 7m	74 dB	صداهای در فاصله هفت متری



VISMAN CO. LTD.

E-mail : sales@visman-co.com

www.visman-co.com

شرکت ویسمن (سهامی خاص)

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران