



HONDA ENGINES

موتورهای چند منظوره هوندا

GP Series

سری GP

## GP200

### Specification :

مشخصات فنی :

Engine Type	Air-cooled, 4-Stroke, OHV, Petrol Engine single cylinder	نوع موتور
Bore x Stroke	68 x 54 mm	کورس پیستون x قطر سیلندر
Fuel Tank Capacity	3.1 L	ظرفیت باک سوخت
Fuel Consumption	1.7 L / h – 3600 rpm	میزان مصرف سوخت
Displacement	196 cm <sup>3</sup>	حجم موتور
Compression Ratio	8.5 : 1	نسبت تراکم
Net Power	5.5 HP (4.1 KW) / 3600 rpm	
Cont. rated power	5.0 HP ( 3.7 kW) at 3,600 rpm 4.4 HP (3.3 KW) at 3,000 rpm	توان خالص خروجی
Max. Net Torque	12.4 Nm / 1.26 kgfm / 2,500 rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی
Ignition System	Transistorized	سیستم جرقه زنی
Starting System	Recoil Starter	نحوه روشن شدن
PTO Shaft Rotation	Counterclockwise (from PTO shaft side)	جهت چرخش شافت
Carburetor	Horizontal type butterfly valve	نوع کاربراتور
Lubrication System	Forced Splash	سیستم روغن کاری
Governor System	Centrifugal Mechanical	سیستم گاورنر
Air Cleaner	Dual Element Type (opt Cyclone type)	فیلتر هوا
Oil Capacity	0.6 L	حجم مخزن روغن
Dimensions (L x W x H)	323 x 378 x 335 mm	ابعاد ( ارتفاع x عرض x طول )
Dry Weight	16.1 kg	وزن خالص



VISMAN CO. LTD.

www.visman-co.com

E-mail : sales@visman-co.com

شرکت ویسمن ( سهامی خاص )

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران