



HONDA ENGINES

موتورهای چند منظوره هوندا

GS Series

سری GS

## GS190

### Specification :

مشخصات فنی :

Engine Type	Air-cooled, 4-stroke, OHC, single cylinder	نوع موتور
Bore x Stroke	69 x 50 mm	کورس پیستون × قطر سیلندر
Fuel Tank Capacity	1.8 L	ظرفیت باک سوخت
Fuel Consumption	1.6 L / h	میزان مصرف سوخت
Displacement	187 cm <sup>3</sup>	حجم موتور
Compression Ratio	8.5 : 1	نسبت تراکم
Nominal Power Output	6.0 HP ( 4.4 kW) at 3,600 rpm	توان نامی خروجی
Net Power Output	5.2 HP - 5.3 PS ( 3.9 kW) at 3,600 rpm	توان خالص خروجی
Net Torque	11.2 Nm at 2,500 rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی
Ignition System	Transistorized magneto ignition	سیستم جرقه زنی
Starting System	Recoil	نحوه روشن شدن
PTO Shaft Rotation	Counterclockwise (from PTO shaft side)	جهت چرخش شافت
Carburetor	Horizontal type butterfly valve	نوع کاربوراتور
Lubrication System	Forced Splash	سیستم روغن کاری
Governor System	Centrifugal Mechanical	سیستم گاورنر
	Dual Element Type	فیلتر هوا
Oil Capacity	0.58 L	حجم مخزن روغن
Dimensions (L x W x H)	345 x 369 x 343 mm	ابعاد ( ارتفاع × عرض × طول )
Dry Weight	13.8 kg	وزن خالص

VISMAN CO. LTD.

www.visman-co.com

E-mail : sales@visman-co.com



شرکت ویسمن ( سهامی خاص )

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران