



HONDA ENGINES

موتورهای چند منظوره هوندا

Mini 4-Stroke Series

موتورهای کوچک ۴ زمانه

GX35

Specification :

مشخصات فنی :

Engine Type	4-stroke, overhead cam single cylinder	نوع موتور
Bore x Stroke	39 x 30 mm	کورس پیستون x قطر سیلندر
Fuel Tank Capacity	0.63 L	ظرفیت باک سوخت
Fuel Consumption	0.71 L / h	میزان مصرف سوخت
Displacement	35.8 cm ³	حجم موتور
Compression Ratio	8.0 : 1	نسبت تراکم
Nominal Power Output	1.6 HP (1.2 kW) at 7,000 rpm	توان نامی خروجی
Net Power Output	1.3 HP - 1.4 PS (1.0 kW) at 7,000 rpm	توان خالص خروجی
Net Torque	1.6 Nm at 5,500 rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی
Operating Angle	Infinite	زاویه حرکت
Ignition System	Transistorized magneto ignition	سیستم جرقه زنی
Starting System	Recoil Starter	نحوه روشن شدن
PTO Shaft Rotation	Counterclockwise (from PTO shaft side)	جهت چرخش شافت
Carburetor	Diaphragm type	نوع کاربراتور
Lubrication System	Oil mist	سیستم روغن کاری
Governor System	Centrifugal Mechanical	سیستم گاورنر
Air Cleaner	Semi-dry type	فیلتر هوا
Oil Capacity	0.100 L	حجم مخزن روغن
Dimensions (L x W x H)	204 x 234 x 230 mm	ابعاد (ارتفاع x عرض x طول)
Dry Weight	3.46 kg	وزن خالص



VISMAN CO. LTD.

www.visman-co.com

E-mail : sales@visman-co.com

شرکت ویسمن (سهامی خاص)

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران