



موتورهای چند منظوره  
هوندا

HONDA ENGINES

سری GX دوسیلندر

GX V-TWIN Series

## GX660

### Specification :

مشخصات فنی :

Engine Type	Air-cooled, 4-Stroke, OHV	نوع موتور
Bore x Stroke	78 x 72 mm	کورس پیستون × قطر سیلندر
Fuel Tank Capacity	-	ظرفیت باک سوخت
Fuel Consumption	5.1 L / h	میزان مصرف سوخت
Displacement	688 cm <sup>3</sup>	حجم موتور
Compression Ratio	9.3 : 1	نسبت تراکم
Net Power Output	21.5 HP - 21.8 PS ( 16 kW) at 3,600 rpm	توان خالص خروجی
Net Torque	48.3 Nm at 2,500 rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی
Ignition System	Digital CDI with variable ignition timing	سیستم جرقه زنی
Starting System	Shift Type	نحوه روشن شدن
PTO Shaft Rotation	Counterclockwise (from PTO shaft side)	جهت چرخش شافت
Carburetor	2-barrel, fuel cut solenoid, inner vent	نوع کاربوراتور
Lubrication System	Full Pressure	سیستم روغن کاری
Governor System	Centrifugal Mechanical	سیستم گاورنر
Air Cleaner	Dual Element Type/Cylindrical	فیلتر هوا
Oil Capacity	1.9 L	حجم مخزن روغن
Dimensions (L x W x H)	405 x 410 x 438 mm	ابعاد ( ارتفاع × عرض × طول )
Dry Weight	44.4 kg	وزن خالص

VISMAN CO. LTD.

www.visman-co.com

E-mail : sales@visman-co.com



شرکت ویسمن ( سهامی خاص )

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران