



موتورهای چند منظوره هوندا

HONDA ENGINES

GX Series

سری GX

GXH50

Specification :

مشخصات فنی :

Engine Type	Air-cooled, 4-Stroke, OHV, single cylinder	نوع موتور
Bore x Stroke	41.8 x 36 mm	کورس پیستون x قطر سیلندر
Fuel Tank Capacity	0.77 L	ظرفیت باک سوخت
Fuel Consumption	0.91 L / h	میزان مصرف سوخت
Displacement	49 cm ³	حجم موتور
Compression Ratio	8.0 : 1	نسبت تراکم
Nominal Power Output	2.5 HP (1.8 kW) at 7,000 rpm	توان نامی خروجی
Net Power Output	2.1 HP - 2.2 PS (1.6 kW) at 7,000 rpm	توان خالص خروجی
Net Torque	2.7 Nm at 4,500 rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی
Ignition System	Transistorized magneto ignition	سیستم جرقه زنی
Starting System	Recoil Starter	نحوه روشن شدن
PTO Shaft Rotation	Counterclockwise (from PTO shaft side)	جهت چرخش شافت
Carburetor	Float Type	نوع کاربوراتور
Lubrication System	Forced Splash	سیستم روغن کاری
Governor System	Centrifugal Mechanical	سیستم گاورنر
Air Cleaner	Semi-dry Type	فیلتر هوا
Oil Capacity	0.25 L	حجم مخزن روغن
Dimensions (L x W x H)	225 x 274 x 353 mm	ابعاد (ارتفاع x عرض x طول)
Dry Weight	5.5 kg	وزن خالص



VISMAN CO. LTD.

www.visman-co.com

E-mail : sales@visman-co.com

شرکت ویسمن (سهامی خاص)

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران