



HONDA ENGINES

موتورهای چند منظوره
هوندا

GXV Series

سری GXV

GXV340

Specification :

مشخصات فنی :

Engine Type	Air-cooled, 4-Stroke, OHV, single cylinder	نوع موتور
Bore x Stroke	82 x 64 mm	کورس پیستون x قطر سیلندر
Fuel Tank Capacity	2.1 L	ظرفیت باک سوخت
Fuel Consumption	2.5 L / h	میزان مصرف سوخت
Displacement	337 cm ³	حجم موتور
Compression Ratio	7.7 : 1	نسبت تراکم
Nominal Power Output	11.0 HP (8.2 kW) at 3,600 rpm	توان نامی خروجی
Net Power Output	8.9 HP - 9.0 PS (6.6 kW) at 3,600 rpm	توان خالص خروجی
Net Torque	21.6 Nm at 2,500 rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی
Ignition System	Transistorized magneto ignition	سیستم جرقه زنی
Starting System	Recoil and Electric Starter	نحوه روشن شدن
PTO Shaft Rotation	Counterclockwise (from PTO shaft side)	جهت چرخش شافت
Carburetor	Horizontal type butterfly valve	نوع کاربراتور
Lubrication System	Pressure and Splash	سیستم روغن کاری
Governor System	Centrifugal Mechanical	سیستم گاورنر
Air Cleaner	Dual Element Type	فیلتر هوا
Oil Capacity	1.1 L	حجم مخزن روغن
Dimensions (L x W x H)	433 x 382 x 406 mm	ابعاد (ارتفاع x عرض x طول)
Net Weight	32.3 kg	وزن خالص

VISMAN CO. LTD.



شرکت ویسمن (سهامی خاص)

www.visman-co.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

E-mail : sales@visman-co.com

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران

