



HONDA ENGINES

موتورهای چند منظوره
هوندا

GXV Series

سری GXV

GXV390

Specification :

مشخصات فنی :

Engine Type	Air-cooled, 4-Stroke, OHV, single cylinder	نوع موتور
Bore x Stroke	88 x 64 mm	کورس پیستون × قطر سیلندر
Fuel Tank Capacity	2.1 L	ظرفیت باک سوخت
Fuel Consumption	2.3 L / h	میزان مصرف سوخت
Displacement	389 cm ³	حجم موتور
Compression Ratio	7.7 : 1	نسبت تراکم
Nominal Power Output	13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm	توان نامی خروجی
Net Power Output	11.7 HP - 11.8 PS (8.7 kW) at 3,600 rpm	توان خالص خروجی
Net Torque	24.2 Nm at 2,500 rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی
Ignition System	Transistorized magneto ignition	سیستم جرقه زنی
Starting System	Recoil and Electric Starter	نحوه روشن شدن
PTO Shaft Rotation	Counterclockwise (from PTO shaft side)	جهت چرخش شافت
Carburetor	Horizontal type butterfly valve	نوع کاربوراتور
Lubrication System	Pressure and Splash	سیستم روغن کاری
Governor System	Centrifugal Mechanical	سیستم گاورنر
Air Cleaner	Dual Element Type	فیلتر هوا
Oil Capacity	1.1 L	حجم مخزن روغن
Dimensions (L x W x H)	433 x 382 x 406 mm	ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)
Dry Weight	33.3 kg	وزن خالص



VISMAN CO. LTD.

www.visman-co.com

E-mail : sales@visman-co.com

شرکت ویسمن (سهامی خاص)

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران