



HONDA ENGINES

موتورهای چند منظوره هوندا

GXV V-TWIN Series

سری GXV دوسیلندر

GXV690

Specification :

مشخصات فنی :

Engine Type	Air-cooled, 4-Stroke, OHV	نوع موتور
Bore x Stroke	3.1" x 2.8" (78 x 72 mm)	کورس پیستون × قطر سیلندر
Fuel Tank Capacity	-	ظرفیت باک سوخت
Fuel Consumption	7.2 L / h	میزان مصرف سوخت
Displacement	688 cm ³	حجم موتور
Compression Ratio	9.3 : 1	نسبت تراکم
Net Power Output	22.1 HP - 22.4 PS (16.5 kW) at 3,600 rpm	توان خالص خروجی
Net Torque	48.3 Nm at 2,500 rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی
Ignition System	Digital CDI with variable ignition timing	سیستم جرقه زنی
Starting System	Shift Type	نحوه روشن شدن
PTO Shaft Rotation	Counterclockwise (from PTO shaft side)	جهت چرخش شافت
Carburetor	2-barrel, fuel cut solenoid, inner vent	نوع کاربراتور
Lubrication System	Full Pressure	سیستم روغن کاری
Governor System	Centrifugal Mechanical	سیستم گاورنر
Air Cleaner	Dual Element Type/Panel	فیلتر هوا
Oil Capacity	2.2 L	حجم مخزن روغن
Dimensions (L x W x H)	443 x 421 x 447 mm	ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)
Net Weight	45.7 kg	وزن خالص

VISMAN CO. LTD.

www.visman-co.com

E-mail : sales@visman-co.com



شرکت ویسمن (سهامی خاص)

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران